

Załącznik nr 5. Formularz cenowy. Meble ze stali nierdzewnej.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Cena netto | Podatek VAT % i kwotowo | Cena brutto |
|-----|--|---------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 1. | <p>Szafka stojąca dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumowa uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki) z cokołem. Nóżki tylne i boczne odsunięte od ściany o 30 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary 1540x450x860 mm (dł. x szer. x wys.).</p> | | | | |
| 2. | <p>Szafa dwudrzwiowa z nadstawką wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne(zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumowa uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) z cokołem. Nóżki tylne i nóżka lewa odsunięte od ściany o 30 mm. Wewnątrz dolnej części szafy znajdują się cztery półki czyli pięć przestrzeni, w górnej części są dwie półki czyli trzy przestrzenie. Wszystkie półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Odległość między półkami 260-300 mm. Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Dodatkowo maskownica łącząca szafę i sufit. Wymiary podstawy 1180x450x2000 mm, wymiary nadstawki 1180x450x1000 mm.</p> | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| 3. | <p>Szafa dwudrzwiowa z nadstawka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) z cokołem. Nóżki tylne i boczne odsunięte od ściany o 30 mm. Wewnątrz dolnej części szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni, w górnej części jest jedna półka czyli dwie przestrzenie. Wszystkie półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Odległość między półkami 260-300 mm. Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary podstawy 1230x580x2000 mm, wymiary nadstawki 1230x580x600 mm.</p> | | | | |
| Razem | | | | | |

Wartość oferty netto zł, słownie:

Podatek VAT zł, słownie:

Wartość oferty brutto zł, słownie:

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy