

Załącznik nr 8. Uszczegółowienie wyposażenia.

Zadanie nr 1 . Wyposażenie zamontowane, wbudowane w sposób trwały

(należy złożyć wraz z ofertą na roboty budowlane)

Podać rok produkcji

Lp .	Nazwa	Ilość sztuk	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Podwójne szafy bhp	35	szafka ubraniowa 2-drzwiowa (2 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie) - wymiary całkowite: 180x60x49cm (WxSxG) - zamki na klucz w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie - wentylacja nowoczesna (perforacja)	
2.	Lustro	8	Lustro z fazowanymi brzegami. Szerokość min. 600 mm. Długość min. 400 mm. Możliwość zamocowania za pomocą wieszaków do luster. Szkło o grubości min. 4 mm. Szerokość fazy min. 14 mm. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.	

			W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
3.	Szafa na dokumenty 80 cm	2	Szafa dwudrzwiowa, wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w 24 symetrycznie rozmieszczone przegrody o wymiarach ok. (szer. x wys.) 170x310 mm, zamykana frontami pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 800x450x2100 mm	
4.	Szafa dwudrzwiowa 120 cm	2	Szafa dwudrzwiowa, dwukomorowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w cztery półki z płyty meblowej, zamykana frontami pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 1200x600x1800 mm	
5.	Dozownik mydła w płynie	31	Dozownik łokciowy wykonany z tworzywa ABS. Przeznaczony do mydła w butelce o pojemności max. 500 ml. Pompka z regulacją dozowanej ilości preparatu (trzy nastawy): min. 0,5 ml.; 1,0 ml.; 1,5 ml. Dozownik kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego – pasujący do płynów np. Ecolab, Medilab, Schulke. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.	

			W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
6.	Dozownik płynu do dezynfekcji	31	Dozownik łokciowy wykonany z tworzywa ABS. Przeznaczony do płynu dezynfekcyjnego w butelce o pojemności max. 500 ml. Pompka z regulacją dozowanej ilości preparatu (trzy nastawy): min. 0,5 ml.; 1,0 ml.; 1,5 ml. Dozownik kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego – pasujący do płynów np. Ecolab, Medilab, Schulke. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania.	

			Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
7.	Dozownik na ręczniki papierowe	32	Dozownik do ręczników papierowych. Wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym. Pojemność około 250 ręczników. Dozownik kompatybilny wizualnie z posiadanymi przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
8.	Aneks kuchenny (parter)	1	Zabudowa dolna i górna składająca się z : 1x Szafka dolna, dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty meblowej, zamykana frontami pełnymi. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 800x590x870 mm 1x Szafka dolna, dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, do montażu zlewozmywaka	

			jednokomorowego z ociekaczem. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 800x590x870 mm Na wyposażeniu szafki zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, bateria nablutowa łokciowa. 1x Szafka dolna, wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w trzy szuflady o równych wysokościach frontów. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 600x590x870 mm 1x Blat na szafki dolne o grubości min. 38 mm produkowany w technologii postforming, czyli płyta wiórowa pokryta wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporny na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące, wymiary min. (szer. x gł.) 2200x600 mm 2x Szafka górna, dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty, zamykana frontami meblowymi pełnymi. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 800x300x600 mm 1x Szafka górna, jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty, zamykana frontem meblowym pełnym. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 600x300x600 mm	
9.	Szafa porządkowa 100 cm	3	Szafa dwudrzwiowa, dwukomorowa, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, jedna komora wyposażona w cztery półki, druga komora bez półek, szafa zamykana frontami pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 1000x600x1800 mm	
10.	Szafa dwudrzwiowa 90 cm	6	Szafa dwudrzwiowa, dwukomorowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w cztery półki z płyty meblowej, zamykana frontami pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 900x600x1800 mm	

11.	Szafa na dokumenty 45 cm	2	Szafa jednodrzwiowa, jednokomorowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w cztery półki z płyty meblowej, zamykana frontem pełnym na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 450x600x1800 mm	
12.	Szafa ubraniowa 45 cm	51	Szafa jednodrzwiowa, jednokomorowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w cztery półki z płyty meblowej, zamykana frontem pełnym na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 450x600x1800 mm	
13.	Szafka skrytkowa 9 osobowa	1	Szafka wolnostojąca skrytkowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w 9 rozmieszczonych symetrycznie skrytek, wymiar pojedynczej skrytki min. (szer. x wys.) 270x200 mm, każda skrytka zamykana frontem pełnym na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 900x450x800 mm	
14.	Wieszak ścienny	1	Drażek z pięcioma haczykami. Długość min. 400 mm. Wykonany z mosiądzu chromowanego. Montaż ścienny. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania.	

			Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
15.	Szafa na bieliznę i przybory toaletowe podwójna 180 cm	1	Zestaw dwóch szaf dwudrzwiowych, jednokomorowych wykonanych w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w cztery półki z płyty meblowej, zamykana frontami pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 900x600x1800 mm	
16.	Metalowe regały z dużym obciążeniem	3	-obciążenie półki 100 kg - szerokość regału 600 mm - półka metalowa ze wspornikiem z blachy o grubości 1,0 mm - półka regulowana co 5,5 cm - nogi regału zostały wykonane z blachy o grubości 1,5 mm, profil półzamknięty - w komplecie pięć półek o maksymalnym obciążeniu 100 kg każda	
17.	Szafa magazynowa 100 cm	1	Szafa dwudrzwiowa, jednokomorowa, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w cztery półki, zamykana frontami pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 1000x600x1800 mm	
18.	Kotara prysznicowa	8	Drażek prosty z kółkami do mocowania kotary. Drażek wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Średnica drążka min. 25 mm. Długość drążka min. 1000 mm. Kotara prysznicowa Zasłona z obrębionymi bokami i oczkami ze stali szlachetnej. Zasłona o szerokości min. 1400 mm i wysokości min. 2000 mm. Możliwość prania w 40 stopniach C oraz dezynfekcji w 60 stopniach C.	

			Kotara odporna na pleśń i grzyby z wyposażeniem bakteriobójczym na bazie srebra. Kotara trudnopalna zgodnie z DIN 4102/B1. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
19.	Lada pielęgniariska	1	Lada pielęgniariska kątowna wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej o gr. 18 mm, blat płyta meblowa o gr. 36 mm. Lada wyposażona na całej długości wyposażona w nadstawkę z płyty meblowej o wysokości min. 400 mm, blat z dwiema wysuwkami na klawiaturę. Wymiar lady min. (szer. x gł. x wys.) 1800/1400/1500x600x780 mm Na wyposażeniu dwa kontenery biurowe wykonane w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej o gr. 18 mm z trzema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, wymiar kontenera min. (szer. x gł. z wys.) 450x500x600 mm	

20.	Szafa na dokumentację 60 cm	2	Szafa jednodrzwiowa, jednokomorowa wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w cztery półki z płyty meblowej, zamykana frontem pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 600x600x1800 mm	
21.	Szafa dwudrzwiowa 80 cm z 24 przegródkami na akta pacjentów	1	Szafa dwudrzwiowa, wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w 24 symetrycznie rozmieszczone przegrody o wymiarach ok. (szer. x wys.) 170x310 mm, zamykana frontami pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 800x450x2100 mm	
22.	Szafa dwudrzwiowa 80 cm z 16 przegródkami na akta pacjentów	1	Szafa dwudrzwiowa, wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w 16 symetrycznie rozmieszczone przegrody o wymiarach ok. (szer. x wys.) 170x310 mm, zamykana frontami pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 800x450x2100 mm	
23.	Aneks kuchenny 240 cm (I piętro)	1	Zabudowa dolna i górna składająca się z : 2x Szafka dolna, jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty meblowej, zamykana frontem pełnym. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 500x590x870 mm 1x Szafka dolna, dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, do montażu zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 800x590x870 mm Na wyposażeniu szafki zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, bateria naboładowa łokciowa.	

			1x Szafka dolna, wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w trzy szuflady o równych wysokościach frontów. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 600x590x870 mm 1x Błat na szafki dolne o grubości min. 38 mm produkowany w technologii postforming, czyli płyta wiórowa pokryta wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporny na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące, wymiary min. (szer. x gł.) 2400x600 mm 1x Szafka górna, dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty, zamykana frontami meblowymi pełnymi. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 800x300x600 mm 1x Szafka górna, jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty, zamykana frontem meblowym pełnym. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 600x300x600 mm 2x Szafka górna, jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty, zamykana frontem meblowym pełnym. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 500x300x600 mm	
24.	Aneks kuchenny 240 cm (II piętro)	1	Zabudowa dolna i górna składająca się z : 2x Szafka dolna, jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty meblowej, zamykana frontem pełnym. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 500x590x870 mm 1x Szafka dolna, dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, do montażu zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 800x590x870 mm	

			Na wyposażeniu szafki zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, bateria nablutowa łokciowa. 1x Szafka dolna, wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w trzy szuflady o równych wysokościach frontów. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 600x590x870 mm 1x Blat na szafki dolne o grubości min. 38 mm produkowany w technologii postforming, czyli płyta wiórowa pokryta wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporny na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące, wymiary min. (szer. x gł.) 2400x600 mm 1x Szafka górna, dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty, zamykana frontami meblowymi pełnymi. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 800x300x600 mm 1x Szafka górna, jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty, zamykana frontem meblowym pełnym. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 600x300x600 mm 2x Szafka górna, jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty, zamykana frontem meblowym pełnym. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 500x300x600 mm	
25.	Urządzenie wyparzające o-zmywające	2	Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania. Sterowanie elektromechaniczne. Urządzenie przystosowane do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1. Precyzyjny jelitkowy dozownik płynu nabłyszczającego. Cykl mycia min. 120 lub 180 sekund. Min. 2 pary ramion myjąco-płuczących (górze i dół). Zużycie wody na cykl min. 2,5 l.	

			Kosz min. 500x500 mm. Moc elektryczna min. 3,4/4,9 kW. Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej. Wysokość min. 835 mm. Szerokość min. 565 mm. Głębokość min. 685 mm. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
26.	Blat roboczy z szafkami 300 cm (dwa pokoje przygotowa wcze, dwa gabinety diagnostyczne zabiegowe)	4	Zabudowa dolna i górna składająca się z: 2x Szafka dolna, wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w trzy szuflady o równych wysokościach frontów, zamykanych na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 500x590x870 mm 2x Szafka dolna, dwudrzwiowa wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty meblowej, zamykana frontami pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 1000x590x870 mm	

			1x Blat roboczy o gr. min 32 mm mineralny z Corianu lub równoważny, tj. blat z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatu odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie. Wymiar min. (szer. x gł.) 3000x600 mm 2x Szafka górna, jednodrzwiowa wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty, zamykana frontem meblowym pełnym na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 500x300x600 mm 2x Szafka górna, dwudrzwiowa wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty, zamykana frontami meblowymi pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 1000x300x600 mm	
27.	Blat roboczy z szafkami 300 cm (dwa pomieszczenia – zmywalnia)	2	Zabudowa meblowa dolna i górna składająca się: 3x Szafka dolna, dwudrzwiowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w jedną półkę, zamykana frontami pełnymi. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 1000x590x870 mm 1x Blat ze stali kwasoodpornej z podbudową z płyty meblowej o gr. 18 mm, wymiar min. (szer. x gł.) 3000x600 mm 3x Szafka górna, dwudrzwiowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w jedną półkę, zamykana frontami pełnymi. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 1000x300x600 mm	
28.	Blat roboczy z szafkami 300 cm (dwa pomieszczenia)	2	Zabudowa meblowa dolna i górna składająca się: 2x Szafka dolna, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w trzy szuflady o równych wysokościach frontów, zamykane na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 500x590x870 mm 2x Szafka dolna, dwudrzwiowa wykonana w całości ze stali	

	nia – rozdzielnia jedzenia)		kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w jedną półkę, zamykana frontami pełnymi. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 1000x590x870 mm 1x Blat ze stali kwasoodpornej z podbudową z płyty meblowej o gr. 18 mm, wymiar min. (szer. x gł.) 3000x600 mm 2x Szafka górna, jednodrzwiowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w jedną półkę, zamykana frontem pełnym na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 500x300x600 mm 2x Szafka górna, dwudrzwiowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w jedną półkę, zamykana frontami pełnymi. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 1000x300x600 mm	
29.	Szafka nad zlewem	4	Szafka górna, dwudrzwiowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w jedną półkę, zamykana frontami pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 1000x300x600 mm	
30.	Szafka pod zlewem	4	Szafka dolna, dwudrzwiowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, do montażu zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem/dwukomorowego. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 1000x590x870 mm	
31.	Kuchenka elektryczna	2	Kuchenka elektryczna dwupolowa wykonana z tworzywa szklano-ceramicznego w kolorze czarnym. Moc kuchenki min. 3500W (jedno pole -1700W, drugie pole – 1800W). Automatyczne wykrywanie naczyń – kuchenka przechodzi w tryb czuwania po zdjęciu naczynia z włączonego pola grzewczego. Elektroniczny timer pozwalający na ustawienie czasu gotowania – płyta wyłącza się po upływie czasu. Możliwość ustawienia min. 9 poziomów mocy – temperatura w zakresie min. 80-270 stopni C.	

			Zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz przypadkowym włączeniem. Dotykowy panel sterowania. Wymiary min. 598x358x68 mm. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
32.	Myjnia do kaczek i basenów	2	Myjnia-dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej basenów, kaczek oraz innych pojemników szpitalnych. Model stojący z komorą myjącą otwieraną z przodu urządzenia. Komora łatwa do utrzymania w czystości, odporna na środki myjąco – dezynfekujące stosowane w szpitalu Wszystkie części obudowy urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Komora myjąca wykonana ze stali nierdzewnej stali chromowo-niklowo-molibdenowej AISI 316, głęboko tłoczona, bez spoin z zaokrąglonymi narożnikami. Nie dopuszcza się komory spawanej.	

		Podwójne ścianki drzwi komory myjącej z izolacją dźwiękową i termiczną. Komora wyposażona w bezobsługową, samodezynfekującą się i paroszczelną uszczelkę labiryntową drzwi (bez uszczelnień gumowych itp.) Drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie. Drzwi wahadłowe na sprężynach wyposażone w uchwyt (ze względów higienicznych nie dopuszcza się uchwytów wpuszczanych). Mechanizm magnetycznej blokady drzwi komory myjącej podczas trwania procesu mycia lub gdy temperatura w komorze jest zbyt wysoka. Uchwyt do naczyń szpitalnych mocowany do drzwi komory. Opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi. Uchwyty uniwersalne, łatwe do wymiany, przystosowane do rodzaju używanych naczyń. Jednorazowo nie mniej niż: basen z pokrywką i 2 kaczki szpitalne. Ułożenie naczyń w uchwycie zapobiegające rozlaniu zawartości naczyń poza komorę. Wytwornica pary wbudowana w urządzenie, pracuje na wodzie surowej; wyposażona w system zapobiegający zakamienieniu. Urządzenie wyposażone w pompę dozującą zmiękcacz ze wskaźnikiem niskiego poziomu środka. System dysz myjących zapewniających skuteczne mycie basenów i kaczek. System dysz myjących: minimum 12 dysz, w tym 5 dysz rotacyjnych. Dysze wykonane z poliacetalu. Wszystkie połączenia dysz do tylnej części komory wykonane ze stali nierdzewnej. Brak łączników plastikowych lub polimerowych.	
--	--	---	--

		Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe: krótki, normalny, intensywny. Główna pompa cyrkulacji wody z łagodnym startem. Minimalna wydajność min. 400l/min. Długość programu krótkiego nie dłużej niż 5 minut Wymiary zewnętrzne: (+/- 50 mm) Szerokość: 500 mm Głębokość: 450 mm Wysokość: 1775 mm Optyczne informowanie o usterkach. Możliwość wyboru dezynfekcji termicznej do A0=3000 Zintegrowany proces dezynfekcji naczyń szpitalnych, komory myjącej i dysz. Automatyczna samodezynfekcja co 24h zgodnie z normą EN ISO 15883-1 Podłączenie zimnej i ciepłej wody: 3 / 4" 200-500 kPa, wymagane ciśnienie w sieci. Podłączenie odpływu ścienne. Odpływ do kanalizacji: DN 100 mm z wbudowanym syfonem odpływowym. Przynajmniej dwulinijkowy wyświetlacz tekstowy LCD informujący o min. typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz ewentualnych błędach. Koniec programu lub usterki wskazywane na wyświetlaczu w postaci informacji tekstowych. Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 50 dB Mikroprocesor z interfejsem RJ 11 do przesyłania danych. Zamykana komora do przechowywania chemikaliów. Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC potwierdzona certyfikatem CE.	
--	--	---	--

			Certyfikat ISO 9001 oraz 13485:2016 producenta. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
33.	Aneks kuchenny ze zlewem (pomieszczenie socjalne personelu)	1	Zabudowa dolna i górna składająca się z: 2x Szafka dolna narożna , jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty meblowej, zamykana frontem pełnym na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 800/800x590x870 mm 1x Szafka dolna, dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, do montażu zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 800x590x870 mm Na wyposażeniu szafki zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, bateria nablutowa łokciowa. 3x Szafka dolna, wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w trzy szuflady o równych wysokościach frontów. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 600x590x870 mm	

		1x Szafka dolna, jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty meblowej, zamykana frontem pełnym. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 450x590x870 mm 1x Blat na szafki dolne w kształcie litery U o grubości min. 38 mm produkowany w technologii postforming, czyli płyta wiórowa pokryta wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporny na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące, wymiary min. (szer. x gł.) 2000/2850/1400x600 mm 2x Szafka górna narożna, jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty, zamykana frontem meblowym pełnym na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 800/800x300x600 mm 1x Szafka górna, dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty, zamykana frontami meblowymi pełnymi. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 800x300x600 mm 3x Szafka górna, jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty, zamykana frontem meblowym pełnym. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 600x300x600 mm 1x Szafka górna, jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty, zamykana frontem meblowym pełnym. Wymiary min. (szer. x gł. x wys) 450x300x600 mm	
--	--	--	--

Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu

Wykaz

Lp.	Nazwa	Ilość sztuk	Vat %	Cena netto	Cena brutto PLN	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN	
1.	Podwójne szafy bhp	35						
2.	Lustro	8						
3.	Szafa na dokumenty 80 cm	2						
4.	Szafa dwudrzwiowa 120 cm	2						
5.	Dozownik mydła w płynie	31						
6.	Dozownik płynu do dezynfekcji	31						
7.	Dozownik na ręczniki papierowe	32						
8.	Aneks kuchenny (parter)	1						
9.	Szafa porządkowa 100 cm	3						
10.	Szafa dwudrzwiowa 90 cm	6						
11.	Szafa na dokumenty 45 cm	2						
12.	Szafa ubraniowa 45 cm	51						
13.	Szafka skrytkowa 9 osobowa	1						

14.	Wieszak ścienny	1						
15.	Szafa na bieliznę i przybory toaletowe podwójna 180 cm	1						
16.	Metalowe regały z dużym obciążeniem	3						
17.	Szafa magazynowa 100 cm	1						
18.	Kotara prysznicowa	8						
19.	Lada pielęgniarska	1						
20.	Szafa na dokumentację 60 cm	2						
21.	Szafa dwudrzwiowa 80 cm z 24 przegródkami na akta pacjentów	1						
22.	Szafa dwudrzwiowa 80 cm z 16 przegródkami na akta pacjentów	1						
23.	Aneks kuchenny 240 cm (I piętro)	1						
24.	Aneks kuchenny 240 cm (II piętro)	1						
25.	Urządzenie wyparzająco zmywające	2						
26.	Blat roboczy z szafkami 300 cm (dwa pokoje przygotowawcze, dwa gabinety diagnostyczno-zabiegowe)	4						

27.	Blat roboczy z szafkami 300 cm (dwa pomieszczenia – zmywalnia)	2						
28.	Blat roboczy z szafkami 300 cm (dwa pomieszczenia – rozdzielnia jedzenia)	2						
29.	Szafka nad zlewem	4						
30.	Szafka pod zlewem	4						
31.	Kuchenka elektryczna	2						
32.	Myjnia do kaczek i basenów	2						
33.	Aneks kuchenny ze zlewem (pomieszczenie socjalne personelu)	1						
Ogółem								

Zadanie nr 2. Wyposażenie ruchome.

Lp.	Nazwa	Ilość sztuk	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1	Kosz na odpady 60l	22	Kosz na odpady o pojemności min. 60 litrów. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w kolorze białym. Pokrywa otwierana za pomocą pedału nożnego. Podstawa antypoślizgowa zapobiegająca przemieszczeniu się kosza. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki	

			informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
2	Kosz na brudna bieliznę	6	Wózek o konstrukcji metalowej malowanej proszkowo z kółkami jezdny. 2 pokrywy z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Wózek przeznaczony do mocowania worków na brudną bieliznę. Pojemność min. 2 worki 120 litrów. Długość wózka min. 725 mm. Szerokość wózka min. 625 mm. Wysokość wózka min. 1140 mm. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych	

			określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
3	Pojemnik na odpadki	6	Kosz na odpady o pojemności min. 60 litrów. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w kolorze białym. Pokrywa otwierana za pomocą pedału nożnego. Podstawa antypoślizgowa zapobiegająca przemieszczeniu się kosza. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania.	

			Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
4	Kosz 120l	100	Pojedynczy wózek na odpady. Stelaż metalowy ocynkowany. Podstawa na 4 kółkach skrętnych. Możliwość stosowania worków o pojemności min. 120 litrów. Kolor pokrywy do wyboru. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
5	Ławka 120 cm	12	Ławka szatniowa ze stelażem wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 30x30. Siedzisko wykonane z listew drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym. Wysokość ławeczki min. 405 mm. Szerokość ławeczki min. 1200 mm.	

			Głębokość ławeczki min. 350 mm. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
6	Ławka 3 osobowa	2	Ławka 3-osobowa na stelażu metalowym malowanym proszkowo na kolor RAL. Siedzisko i oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego tapicerowane materiałem zmywalnym o gramaturze min. 460 g/m2 oraz odporności na ścieranie min. 70 000 cykli Martindale. Długość całkowita ławki min. 1780 mm. Głębokość całkowita min. 600 mm. Wysokość całkowita min. 810 mm. Szerokość pojedynczego siedziska min. 470 mm. Wysokość siedziska min. 440 mm. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom	

			zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
7	Taboret pacjenta	50	Taboret z okrągłym siedziskiem na 4 nogach. Nogi metalowe malowane proszkowo na kolor RAL. Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym o gramaturze min. 460 g/m2 oraz odporności na ścieranie min. 70 000 cykli Martindale. Wysokość siedziska min. 475 mm. Średnica siedziska min. 340 mm. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.	

			W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
8	Biurko 120 cm z kontenerkiem	5	Biurko proste wykonane w całości z płyty meblowej o gr. 18 mm, blat płyta meblowa o gr. 36 mm. Biurko o wymiarach min. (szer. x gł. x wys.) 1200x600x780 mm. Biurko wyposażone w montowaną pod blatem wysuwaną półkę na klawiaturę oraz przelotkę w blacie. Na wyposażeniu kontener biurowy wykonany w całości z płyty meblowej z trzema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, wymiar kontenera min. (szer. x gł. z wys.) 450x500x600 mm	
9	Fotel biurowy	10	Fotel biurowy obrotowy z mechanizmem synchronicznym z funkcją Anti-Shock. Blokada kąta odchylenia oparcia w min. 5 pozycjach. Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Możliwość swobodnego kołysania się. Podłokietniki stałe w kolorze czarnym wykonane z polipropylenu. Podstawa na kółkach o średnicy min. 50 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym o odporności na ścieranie min. 70 000 cykli Martindale oraz gramaturze min. 460 g/m².	

			Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 995-1195 mm. Podstawa o średnicy min. 710 mm. Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 380-510 mm. Długość oparcia min. 535 mm. Podstawa pięcioramienna wykonana z czarnego poliamidu. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
10	Krzesło ramowe	66	Krzesło na 4 nogach metalowych chromowanych. Siedzisko i oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym typu skaj o gramaturze min. 460	

			g/m2 oraz odporności na ścieranie min. 70 000 cykli Martindale. Wysokość całkowita min. 820 mm. Szerokość całkowita min. 545 mm. Głębokość całkowita min. 425 mm. Wysokość siedziska min. 470 mm. Długość oparcia min. 350 mm. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
11	Czajnik elektryczny	6	Czajnik bezprzewodowy o pojemności min. 1,7 litra. Automatyczna pokrywa czajnika. Dwustronny wskaźnik poziomu wody z podziałką. Obudowa ze stali nierdzewnej. Podświetlane wnętrze czajnika. Moc min. 1850-2200 W.	

			Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
12	Stolik kawowy niski	1	Stolik okolicznościowy z okrągłym blatem o śr. 600 mm z półką podblatową ,blat płyta meblowa o gr. 18 mm, stelaż ramowy,4 nogi okrągłe. Wysokość stołu min. 550 mm	
13	Stół socjalny 90x180 cm	12	Stół socjalny , blat płyta meblowa o gr. 36 mm, stelaż ramowy, nogi profil 40x40 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x40 mm. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 1800x900x800 mm	
14	Stół socjalny 200x100 cm	1	Stół socjalny , blat płyta meblowa o gr. 36 mm, stelaż ramowy, nogi profil 40x40 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x40 mm. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 2000x1000x800 mm	

15	Stolik 80x60 cm	15	Stolik socjalny , blat płyta meblowa o gr. 36 mm, stelaż ramowy, nogi profil 40x40 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x40 mm. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 800x600x800 mm	
16	Mikrofalówka	6	Kuchenka mikrofalowa w kolorze czarnym o pojemności min. 20 litrów. Wyświetlacz LED. Min. 7 automatycznych programów. Sygnalizacja końca pracy. Moc mikrofal min. 700W. Wymiary min. 280x450x345 mm. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
17	Lodówka 180 cm	3	Lodówka wysoka w kolorze białym. Pojemność całkowita min. 265 l brutto. Wysokość lodówki min. 1800 mm.	

			Szerokość lodówki min. 540 mm. Głębokość lodówki min. 600 mm. Czas ocieplania w przypadku braku energii (od -18°C do -9°C) min. 9,5 godzin. System odszraniania chłodziarki i zamrażarki NO FROST. Temperatura zamrażarki min. -18°C i poniżej. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
18	Lodówka 200 cm	4	Lodówka wysoka w kolorze białym. Pojemność całkowita min. 326 l brutto. Wysokość lodówki min. 2000 mm. Szerokość lodówki min. 600 mm. Głębokość lodówki min. 600 mm. Czas ocieplania w przypadku braku energii (od -18°C do -9°C) min. 9,5 godzin.	

			System odszraniania chłodziarki i zamrażarki NO FROST. Temperatura zamrażarki min. -18°C i poniżej. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
19	Lodówka niska	2	Lodówka w kolorze białym. Pojemność całkowita min. 114 litrów. Możliwość montażu drzwi lewo/prawo. Lodówka z zamrażalnikiem. Szerokość lodówki min. 550 mm. Głębokość lodówki min. 580 mm. Wysokość lodówki min. 850 mm. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki	

			informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
20	Wózek do rozkładania leków	2	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo poliuretanowe Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150mm Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji.	

		Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie, zwiększające zwrotność wózka Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami Wypożyczenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki , - co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, - wysuwana spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikację Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka Kolorystyka szuflad do wyboru Wypożyczenie dodatkowe: - Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki	
--	--	---	--

			w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych, Deklaracja zgodności W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
21	Wózek do kroplówek	2	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo poliuretanowe Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm	

		Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150mm Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji. Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie, zwiększające zwrotność wózka Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampulek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki , - co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, - wysuwana spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące	
--	--	---	--

		życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikację Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka Kolorystyka szuflad do wyboru Wyposażenie dodatkowe: - Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych, Deklaracja zgodności W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
--	--	---	--

22	Wózek do rozwożenia posiłków	2	Wózek transportowy do rozwożenia posiłków wyposażony w dwa blaty oraz uchwyt do prowadzenia. Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Blat w formie wyjmowanej tacy. Wózek na 4 kołach o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą. Na wyposażeniu dodatkowa uchylna półeczka. Wymiary wózka całkowite min. 1355x600x900 mm. Wymiary blatu min. 890x590 mm. Wymiary półki uchylnej min. 510x335 mm. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
23	Wózek porządkowy	2	Wózek porządkowy ze stelażem chromowanym na kółkach samoskrętnych.	

			Na wyposażeniu min. 2 wiadra o pojemności 20 litrów oraz 2 o pojemności 6 litrów. Uchwyt z zapinkami na worek o pojemności min. 120 litrów. Prasa do wyciskania mopów. Koszyk metalowy na płyny/gąbki. Długość min. 785 mm. Szerokość min. 680 mm. Wysokość min. 1230 mm. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
24	Wózko-wanna kąpielowa	2	Hydrauliczny wózek prysznicowy o konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, odpornej na korozję, uszkodzenia i środki dezynfekcyjne. Platforma materaca z funkcją umieszczenia pod kątem 90° w pozycji bocznej umożliwiającą	

		łatwe czyszczenie i dezynfekcję wózka po użyciu. Regulacja wysokości w zakresie: 480-870mm (+/- 30mm). Wymiary zewnętrzne wózka min. dł. 2050 x szer. 800mm. Platforma materaca min. dł. 1900 x szer. 665 mm (+/- 10mm) Rama leża wyposażona w 4 kółka odbojowe umieszczone w narożnikach zabezpieczające zarówno wózek jak i ściany przed uszkodzeniami. Cztery koła o Ø min. 125 mm z tworzywa sztucznego z indywidualną blokadą. Barierki boczne z możliwością opuszczania poniżej ramy leża, zapewniające stabilność pacjenta podczas napełniania wodą i kąpieli. Maksymalne obciążenie: min. 200kg Materac z poduszką wykonany z wodoodpornego materiału PVC. Wbudowane dreny i wąż odpływowy. Deklaracja zgodności W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez	
--	--	---	--

			wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
25	Leżący wózek transportowy	1	Wymiary zewnętrzne 2100 x 750 mm (+/- 20 mm) Wymiary leża 1930 x 650 mm (+/- 20 mm) Regulacja wysokości nożna hydrauliczna 550 - 900 mm (+/- 20 mm) Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna minimum +/- 18 ° Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem uchwyt na kasetę min pod segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Boki wózka wyposażone w listwę pełniącą funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa Polipropylenowego z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 90o. rączka zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach. Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. Oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona do koła kierunkowego – opuszczająca 5te koło	

		Pięte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe. 5te koło opuszczane za pomocą dźwigni nożnej. W pozycji podniesionej, znajdujące się 65mm nad podłogą. Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min 320 kg Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach. Kolumny zabezpieczone przed wnikaniem płynów i pyłów do wnętrza. Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leżą krążki odbojowe Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta Materac o grubości min 100mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h Materac stabilizowany na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoką antypoślizgową. Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami, nakładki tego samego koloru co krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia.	
--	--	---	--

		Składane, stalowe uchwyty do prowadzenia, umieszczone w narożnikach od strony nóg Stalowe wieszaki kroplówki (2 od strony głowy) z teleskopową regulacją wysokości. Każdy wieszak posiadający dwa rozkładane haczyki. Wieszaki z możliwością złożenia na konstrukcję wózka, gdy nie są potrzebne. Stalowa konstrukcja statywu wzmocniona, pełniąca funkcję uchwytu do prowadzenia wózka. Od strony głowy brak dodatkowych uchwytów do pchania. Wypozażenie: - materac opisany powyżej, - 4 haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne) oraz metalowy reling po obu bokach wózka - min 3 metalowe uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania.	
--	--	---	--

			Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
26	Wózek - łóżko transportowe leżące z barierkami	1	Wymiary zewnętrzne 2100 x 750 mm (+/- 20 mm) Wymiary leża 1930 x 650 mm (+/- 20 mm) Regulacja wysokości nożna hydrauliczna 550 - 900 mm (+/- 20 mm) Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna minimum +/- 18 ° Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem uchwyt na kasetę min pod segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Boki wózka wyposażone w listwę pełniącą funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa Polipropylenowego z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 90o. ręczka zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach. Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. Oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona do koła kierunkowego – opuszczająca 5te koło Piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe. 5te koło opuszczane za pomocą dźwigni nożnej. W pozycji podniesionej, znajdujące się 65mm nad podłogą.	

		Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min 320 kg Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach. Kolumny zabezpieczone przed wnikaniem płynów i pyłów do wnętrza. Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leżą krążki odbojowe Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta Materac o grubości min 100mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h Materac stabilizowany na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoką antypoślizgową. Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami, nakładki tego samego koloru co krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia. Składane, stalowe uchwyty do prowadzenia, umieszczone w narożnikach od strony nóg Stalowe wieszaki kroplówki (2 od strony głowy) z teleskopową regulacją wysokości. Każdy wieszak posiadający dwa rozkładane haczyki.	
--	--	---	--

			Wieszaki z możliwością złożenia na konstrukcję wózka, gdy nie są potrzebne. Stalowa konstrukcja statywu wzmocniona, pełniąca funkcję uchwytu do prowadzenia wózka. Od strony głowy brak dodatkowych uchwytów do pchania. Wypożyczenie: - materac opisany powyżej, - 4 haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne) oraz metalowy reling po obu bokach wózka - min 3 metalowe uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
27	Wózek toaletowo-zabiegowy	2	Wózek do czystej i brudnej bielizny z szafką oraz podwójnym stelażem na worki na odpady.	

		Szafka zbudowana ze stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor RAL – wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Blat obudowany z 3 stron zabezpieczający przed wypadnięciem. Uchwyt do prowadzenia ze stali kwasoodpornej. Podstawa stalowa lakierowana proszkowo na wysoce mobilnych kołach o średnicy min. 100 mm, w tym dwa z blokadą. Obręcz na worki wykonana ze stali kwasoodpornej wyposażona w klipsy – pokrywa z tworzywa ABS otwierana ręcznie. Wymiary min. 1050x580x1080 mm. Wymiary szafki min. 550x530x685 mm. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
--	--	---	--

28	Wózek kąpielowy	2 Wózek sanitarny o konstrukcji wykonanej z aluminium. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Wózek na czterech kołach o średnicy min. 5”. Wyciągane i demontowane oparcie. Odchylane podłokietniki. Wysuwane podnóżki z regulacją głębokości. Pojemnik sanitarny pod siedziskiem – siedzisko z wycięciem. Dopuszczalne maksymalne obciążenie min. 150 kg. Głębokość siedziska min. 450 mm. Wysokość siedziska min. 515 mm. Wysokość całkowita min. 1035 mm. Długość oparcia min. 920 mm. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
----	-----------------	---	--

29	Szafka przyłóżkowa na kółkach	47 Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 98 cm, +/-5 cm - Głębokość : 50 cm, +/-5 cm - Szerokość: 50 cm, +/-5cm - Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 cm, +/-5 cm - Wymiary blatu bocznego: 35-60 cm, +/- 5cm Szafka wyposażona w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm - półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki - drugą szufladę o wysokości minimum 350mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą, - półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki Obie szuflady gwarantujące nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia. Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów. Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki	
----	-------------------------------	--	--

		Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelny oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł. Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się Regulacja kąta nachylenia blatu bocznego w poziomie 360o z możliwością zablokowania w minimum 2 pośrednich pozycjach. Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta	
--	--	---	--

			zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
30	Szafa lekowa przeszklona 60 cm	6	Szafa jednodrzwiowa, jednokomorowa wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej o gr. 18 mm, wyposażona w cztery półki z płyty meblowej, zamykana frontem przeszklonym na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 600x600x1800 mm	
31	Kanapa rozkładana	3	Kanapa trzyosobowa z funkcją spania. Tapicerowana skórą ekologiczną – min. 2 kolory do wyboru. Maksymalne obciążenie na osobę min. 150 kg. Mechanizm rozkładania typu klik-klak. Kanapa z możliwością 3-poziomowej regulacji oparcia. Powierzchnia spania min. 1080x1600 mm. Powierzchnia siedziska min. 1600x600 mm. Wysokość kanapy 830 mm +/- 50 mm. Szerokość kanapy 1860 mm +/- 50 mm.	

			Głębokość kanapy 880 mm +/- 50 mm. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
32	Podnośnik do transporty pacjentów	3	Podnośnik wykonany ze stali malowanej proszkowo. Dwupunktowy aluminiowy wieszak o szerokości min. 450 mm. Podstawa rozsuwana mechanicznie w literę „V” za pomocą pedału nożnego. Elektryczna regulacja wysokości z pilota przewodowego. Pilot wyposażony w czytelne piktogramy na przyciskach funkcyjnych oraz uchwyt do odwieszenia na podnośniku. Spiralny, rozciągliwy przewód pilota zwiększający komfort pracy.	

		Dwa niezależne systemy awaryjnego opuszczania na panelu sterowania i siłowniku. Funkcja awaryjnego zatrzymania. Sygnał dźwiękowy informujący o konieczności naładowania akumulatora. Wyświetlacz LCD na panelu sterowania (informacja o stanie baterii, liczba cykli – siłownik podnoszący, całkowita praca, liczba przeciążeń, liczba dni od ostatniego przeglądu/liczba dni pomiędzy przeglądami) 4 podwójne koła z odbojnikami o średnicy 100 mm w tym dwa z możliwością blokady. Długość podstawy: 1150 mm (+/-10 mm) Maksymalny udźwig min. 165 kg Waga podnośnika 34 kg (+/- 0,5 kg) Promień skrętu 1230 mm (+/- 10mm) Elektryczna regulacja wysokości podnoszenia przy pomocy pilota przewodowego w zakresie min. 580 – 1680 mm (+/- 40mm) Regulowana szerokości podstawy jezdnej zewnątrz w zakresie min. 680 – 1080 mm (+/- 20mm) Regulowana szerokości podstawy jezdnej wewnątrz w zakresie min. 560 – 940 mm (+/- 20mm) Instrukcja użytkowania na podnośniku Możliwość złożenia podnośnika bez użycia narzędzi dla łatwego transportu i przechowywania. Podwieszka do transportu pacjenta w pozycji siedzącej W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie	
--	--	---	--

			zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
33	Rolki do przewracania pacjentów	20	Urządzenie rolkowe ułatwiające transport pacjentów. Maksymalne obciążenie min. 150 kg. Długość min. 640 mm. Szerokość min. 360 mm. Wysokość min. 40 mm. W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez	

		wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.	
--	--	---	--

Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.

Lp.	Nazwa	Ilość sztuk	Vat %	Cena netto	Cena brutto PLN	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN	
1	Kosz na odpady 60l	22						
2	Kosz na brudną bieliznę	6						
3	Pojemnik na odpadki	6						
4	Kosz 120l	100						
5	Ławka 120 cm	12						
6	Ławka 3 osobowa	2						
7	Taboret pacjenta	50						
8	Biurko 120 cm z kontenerkiem	5						
9	Fotel biurowy	10						
10	Krzesło ramowe	66						
11	Czajnik elektryczny	6						
12	Stolik kawowy niski	1						
13	Stół socjalny 90x180 cm	12						
14	Stół socjalny 200x100 cm	1						
15	Stolik 80x60 cm	15						

16	Mikrofalówka	6						
17	Lodówka 180 cm	3						
18	Lodówka 200 cm	4						
19	Lodówka niska	2						
20	Wózek do rozkładania leków	2						
21	Wózek do kroplówek	2						
22	Wózek do rozwożenia posiłków	2						
23	Wózek porządkowy	2						
24	Wózko-wanna kąpielowa	2						
25	Leżący wózek transportowy	1						
26	Wózek - łóżko transportowe leżące z barierkami	1						
27	Wózek toaletowo-zabiegowy	2						
28	Wózek kąpielowy	1						
29	Szafka przyłóżkowa na kółkach	47						
30	Szafa lekowa przeszklona 60 cm	6						
31	Kanapa rozkładana	3						
32	Podnośnik do transporty pacjentów	3						
33	Rolki do przewracania pacjentów	20						
Ogółem								

